

**PRODUTO: EXIT****1. INFORMAÇÕES GERAIS:**

- **Natureza Física:** Sólido Farelado -SURFACTANTE
- **Registro:** Isento de Registro
- **Tipo de Formulação:** Granulada
- **Titular do Registro:** Shimizu Agro e Química do Brasil Ltda
- **Unidade Fabril:** Via Secundária 2, Quadra 0, Lote 25/26/27, S/N, Distrito Agroindustrial de Formosa GO – Brasil.
- **Contato:** +55 (61) 3631-713

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

**EXIT SURFACTANTE** é um adjuvante apresentado na forma sólida. Para uma aplicação segura, recomendamos a sua pré-diluição em água na proporção de 1:10 (1kg de **Exit Surfactante** a cada 10litros de água). Este deve ser o primeiro produto na receita da calda de pulverização. Não se deve diluir o **EXIT SURFACTANTE** em calda concentrada com demais insumos. Para a aplicação, o **EXIT SURFACTANTE** (pré-diluído), deve ser precedido de um teste com os demais insumos agrícolas. A Shimizu Fertilizantes não se responsabiliza por formas de uso fora da recomendação do rótulo. Sua pulverização visa atingir a planta. Aplicação exclusivamente terrestre. **EXIT SURFACTANTE** é de grande segurança para plantas, homens e animais quando usado adequadamente. Realize sempre a tríplice do pulverizador antes de iniciar uma nova calda. Use sempre EPI ( Equipamento Individual de Proteção).

**INFORMATIVO TÉCNICO DE USO**

- Diluir o Exit Surfactante, **isoladamente e gradativamente** em água limpa, na proporção de até **1kg de Exit Surfactante para mínimo de 10 Litros de água;**
- Acondicionar a solução de Exit Surfactante **diretamente ao tanque** de pulverização, certificando-se que o tanque deve estar com no mínimo 50% da sua capacidade com água limpa em agitação;
- Utilizar água de boa qualidade no preparo das soluções e diluições;
- Em caso de uso de pré-misturadores, **diluir o Exit Surfactante inicialmente no pré-misturador e encaminhar todaa solução para o tanque de pulverização antes da diluição dos demais produtos.**
- Em caso de pulverizações com outros produtos, não ultrapassar a proporção final no tanque de **2 gramas de Exit Surfactante para 1 Litro** de água;
- Utilizar os EPIs necessários: equipamento de proteção respiratória com cartucho para gases ácidos, proteção facial, luvas de látex, roupas e botas impermeáveis;

- Não realizar misturas do Exit Surfactante com materiais ou substâncias incompatíveis, tais como: materiais orgânicos, agentes redutores, materiais contendo nitrogênio, outros oxidantes, ácidos e bases;
- Risco de incêndio e explosão em caso de contato com agentes redutores fortes, bases fortes, amônia, ureia e superdosagens;
- Armazenar o produto nas embalagens fechadas, em local arejado, seco, sem umidade nem calor excessivo e sem a presença de produtos orgânicos, combustíveis e clorados;
- **Siga corretamente as orientações da bula.**
- **Maiores informações consultar FISPQ no site: [www.shimizuagro.com/exit/](http://www.shimizuagro.com/exit/)**



exit